

Powermax 125 M 7.6 m

394-001390-00000



- Schneidgerät zum mechanisierten Plasmaschneiden
- Sehr einfache Bedienung durch integriertes LCD-Display
- Smart Sense: Optimale Schneidleistung durch automatisches Anpassen des Gasdrucks an Schneidmodus und Länge des Brennerschlauchpaketes
- FastConnect-Schneidbrenneranschluss
- Einfachstes Austauschen des Brenners dank Easy Torch Removal
- Powercool: Effektivste Kühlung für höhere Systemzuverlässigkeit und Standzeiten
- Verschleißteile zum Schneiden und Fugenhobeln, sowie FineCut-Verschleißteile finden Sie im Zubehör des Duramax Hyamp-Schneidbrenners
- Lieferung ab Werk erfolgt ohne Netzstecker, passende Netzstecker finden Sie im Zubehör
- **Lieferumfang:**
- Stromquelle inklusive Duramax Hyamp-Maschinenschneidbrenner
- Werkstückleitung (4,5 m)
- Starterverschleißteilset
- Fernschalter

Einstellbereich Strom	30 A - 125 A
Einschaltdauer 40 °C	100 %, 125 A
Außenmaß, kompl.	592 mm x 274 mm x 508 mm
Schlauchpaketlänge	7.6 m
Empfohlene Schneidstärke/Schnittge:	38 mm: 457 mm/min 44 mm: 250 mm/min
Trennschnitt	57 mm: 125 mm/min
Lochstechen	25 mm
Fugenhobelkapazität	12.52 kg/h:
Ausführung	mit Interface
Gewicht	48.9 kg
Normen	EN 60974-1:2005 , EN 60974-7:2005 , EN 60974-10:2007
Zulassungen	CE

Zubehör

Duramax Hyamp M 180° 7.6 m
394-001396-00000



- Plasmaschneidbrenner zum mechanisierten Schneiden und Fugenhobeln, 125A/100%
- Brennerhals in langer oder kurzläufiger Ausführung - vielseitig einsetzbar und für jede Aufgabe gerüstet
- Kompatibel zu Powermax 125/105/85/65
- Kompatibel zu Powermax 125/105/85/65
- **Fugenhobeln mit max. Entfernung:** Entwickelt für ein aggressives Entfernen von Metall, die Herstellung tiefer Fugenhobel-Profile und extreme Metallwasch-Anwendungen.
- **Fugenhobeln mit max.Kontrolle:** Entwickelt für ein präziseres Entfernen von Metall, die Herstellung flacher Fugenhobel-Profile und leichte Waschanwendungen.
- **FineCut:** Besonders geeignet zum Schneiden dünner Bleche

5POLE/CEE/63A/M
094-003410-00000



- Netzstecker

NW 7.2 IG 1/8"
393-000099-00000



- Universelle Einhand-Verschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung
- Keine Verschmutzung der Innenteile durch geschlossene Verriegelungshülse
- Bei Verwendung von Stahlrippeln Einsatz auch an Druckluftwerkzeugen möglich

Essential Kit Powermax 125
394-002878-00000



- Verschleißteilset für Powermax 125
- **Lieferumfang:**
- 6 x Elektrode
- 1 x Düse (45 A)
- 1 x Düse (65 A)
- 1 x Düse (125 A)
- 2 x Schild (45/65 A)
- 1 x Schild (125 A)
- 1 x Wirbelring
- 1 x Brennerkappe
- 1 x Schmiermittel
- 5 x O-Ring

Zubehör

FlushCut Starter-Kit Hyamp

394-003719-00000



- **FlushCut:** Waagrechte Abtrennung überstehender Teile, müheloses Entfernen vorübergehender Befestigungen wie Kranösen
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Haltekappe
 - 1 x Haltering
 - 1 x Schneiddüse
 - 1 x Elektrode
 - 1 x Wirbelring