

# Zinc spray special

398-001829-00000



WE ARE WELDING



- Langanhaltender, kathodischer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen
- TÜV-geprüft
- Schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes, auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse
- **Einsatzgebiete:**
- Hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- **Empfohlene Grundierung:**
- Zinkspray: Nicht erforderlich
- Zinkspray spezial hell: Zinkstaubfarbe oder Zinkspray

	Zinkspray spezial hell
Verarbeitungst.	5 °C - 35 °C
T.beständigkeit	-50 °C - 300 °C
Inhalt	400 ml
Merkmale	Plättchenförmige Zink- und Aluminiumpigmente Ca. 70% Metallanteil im Trockenfilm
Staubtrocken nach	15 min
Durchgehärtet nach	12 h
Überlackierbar nach ca.	24 h
Salzsprühtest (DIN 50021, DIN EN IS	240 h
Lagerstabilität	24 M
Einsatzbereiche	Innen und Außen