



- Automatischer Schweißhelm
- Bedienungseinheit außerhalb des Helmes
- Komfort Kopfband
- Stufenlose Empfindlichkeitsregulierung
- Öffnungsverzögerung
- Farbechter Filter
- Wechselbare Batterien
- Schweißhelm mit Totenkopfmotiv (schwarz)

Normen	EN 379 / EN 175 / EN 166
Klassifizierung nach EN 379	1/1/1/2
Reaktionszeit hell/dunkel (23°C)	0.1 ms:
Aufhellzeit dunkel/hell	0.05 s: 1 s
Sichtfeld	100 mm x 50 mm
Batterielebensdauer	3000 h
Gewicht	520 g
Preis	pro St.
Zulassungen	CE

## Zubehör

### ICL 1.0

094-013698-00000



- Innere Schutzscheiben, klar
- In verschiedenen Dioptrien-Ausführungen erhältlich
- Für Powershield II, Powershield II Breathe und bioDark

- Helmschale

### SCREEN GT 9-13

094-016786-00000



- Ersatz-Blendschutzkassette für Powershield GT, mit Bedienelement

### PK PS


094-016783-00000



- Potentiometer Drehknopf für Powershield II und Powershield GT

### ICL +/- 0

094-013627-00000



- Innere Schutzscheiben klar

## Zubehör

### FCL GT

094-016781-00000



- Äußere Vorsatzscheibe für Powershield GT
- Mit Staubdichtung

### HB Powershield

094-011330-00000



- Verstellbares Kopfband
- Mit allem Montagezubehör

### SWEAT BAND

094-011331-00001



- Hautverträglich, mit Klettverschluss
- Für Powershield II, Powershield II Breathe und bioDark

- Komfortband

### Varta, CR2032, 3V

094-016620-00002



- Lithium Knopfzelle