

Set Taurus 505 Basic Duo Gouging

092-008313-00000



- Set speziell zum Fugenhobeln, bestehend aus zwei Taurus 505 Basic
- Fugenhobeln mit bis zu 13 mm Kohlelektroden (1000A)
- Ohne Aufpreis geeignet zum E-Hand-Schweißen
- Ohne Aufpreis geeignet zum MSG-Schweißen von Stahl / CrNi / Aluminium
- MSG-Schweißen mit separatem Drahtvorschubgerät drive 4 Basic und Basic-Steuerung möglich
- Große Leistungsreserven durch hohe Einschaltdauer und damit weniger Erwärmung aller Bauteile garantieren in der Praxis eine längere Lebensdauer der Geräte
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
- Fahrwagen Trolley 39-1 lieferbar
- Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
- Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)
- Hohe Netzspannungstoleranzen und damit uneingeschränkt generatortauglich
- Spritzwassergeschützt IP23
- Bestens geeignet zum Einsatz mit langen Schlauchpaketen
- Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner
- **Lieferumfang beinhaltet nur das Schweißgerät, weitere Komponenten wie Drahtvorschubgerät und Kühlmodul im Zubehör auswählen!**

Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 1000 A
Einschaltdauer bei Umgebungst.	40 °C
60 %	1000 A
100 %	860 A
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Netzsicherung (träge)	3 x 32 A, Netzsicherung (träge) 3 x 32 A
Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-25 % - +20 %), Netzspannung (Toleranzen) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
cos φ	0.99
Wirkungsgrad	90 %
Maße Gerät LxBxH in mm	624 x 300 x 1536
Gewicht Gerät	ca.126 kg
Schutzart	IP 23
Normen	IEC 60 974-1; -10 / S-Zeichen / EMV-Klasse A

Zubehör

OW CEE 16A/400V

092-008214-00000



- Werkseinbau (keine Nachrüstung)

ON FILTER 405/505

092-002698-00000



- Schmutzfilter für Lufteinlass
- Schützt das Gerät zuverlässig vor Verunreinigungen unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
- Für dekompatte Phoenix xx5 und Taurus xx5 sowie cool50 U40 und cool50-2 U40 geeignet

Trolly 55-5

090-008632-00000



- Transportwagen
- Standfeste, stabile Bauweise
- Zum Transport einer Stromquelle, eines Kühlmoduls und einer Gasflasche

WK95mm² 550A/60% 4m FIX

398-000595-00000



- Komplett montierte Werkstückleitung mit original FIX-Klemme

DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D

394-002910-00030



- Hergestellt nach ISO 2503
- Maximaler Vordruck von 230 bar
- Einstufig
- Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
- Sicherheitsmanometer mit Druck- oder Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder Liter pro Minute)
- Mit Absperrventil

Zubehör

ON AL D13/27

092-003282-00000



- Abdeckkappe für Lastbuchsen

Gasschlauch

094-000010-00001



- Beidseitig mit Kunststoffmuttern zur werkzeuglosen Montage ausgestattet

ADAP DZA/EZA

094-016765-00000



- Adapter für Schweißbrenner mit Dinsezentralanschluss auf Eurozentralanschluss geräteseitig